

# 上海LYANG音响好用吗

---

发布日期：2025-09-24

上海嘉韵信息科技有限公司是一家集设计，销售，施工，售后为一体的现代化综合服务商□LYANG线阵音箱被普遍应用于各种大型场所：

系统类型：双10寸线阵

频率范围□50Hz-20kHz

频率响应□60Hz-18kHz(±3dB)

灵敏度□106dB SPL1w/1m

输入阻抗□8ohms

额定功率□500W

配置：高音□75mm音圈，低音□2x156mm

磁钢/65mm音圈□18mm桦木夹板

声压级□138dB SPL声场

辐射范围□110°x5°

输入接口□2xNeutrik®NL4MP

箱体尺寸/高/宽/深□315mmx835mmx540mm

净重量(只): 32千克

LYANG音柱音箱多少钱一只。上海LYANG音响好用吗

LYANG功放USB-2000FM特性: 8.5路音源输入, 其中3路标准线路输入接口, 3路标准话筒输入接口。9.1路音源输出, 可环接至下一台功放音频输入接口□10.MIC1具较高优先权, 信号输入时自动默音, 结型FET进行优先级转换, 保证在默音过程中信号不失真。11. 可分别控制五路分区音量大小, 每分区五档可调12.240V定压输出, 4-16Ω定阻输出□CH1-CH5五路分区100V定压输出。13. 工作状态实时指示灯, 3个信号指示, 1个保护指示, 1个失真指示, 1个电源指示。上海LYANG音响好用吗LYANG反馈抑制器的作用。

上海嘉韵信息科技有限公司总部位于上海, 已在全国众多城市建立起完善的服务体系。赢得了众多客户的信任和支持□LYANG线阵音箱普遍应用于各种大型场所。

系统类型: 单18寸低音音箱

频率范围□45Hz-400Hz

频率响应□50Hz-180Hz(±3dB)

灵敏度□103dB SPL1w/1m输入阻抗□8ohms

额定功率□700W

配置：低音□220mm磁钢/100mm音圈□18mm桦木夹板

声压级□132dB SPL

输入接口□2xNeutrik®NL4MP

箱体尺寸/高/宽/深□555mmx750mmx710mm

净重量(只)：45千克

LYANG电源时序器DB-02□

1面板颜色：铁黑色

2电力输入条件(单相3线)□AC90-260V50-60HZ两相(三线：零，火，地)

3通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出

4继电器受控输出较大承受单路功率/总功率(无功功率)□5000W/8000W较大承受无功功率

5输出电源插座规格：阻燃ABS材料，较大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座

6功能特点：1. 顺序开启逆序关闭2.PASS键可全通道同时打开3. 精细电压显示

7每路开关间隔时间/定时时间：1秒

8输出继电器触点电流□30A277VAC

9电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理

10供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V50-60HZ

11主电缆线规格：3\*4平方电缆线，总长度为1.0米(配电源输入插头)

12开启类型：方船型开关

13功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表

14叠机级联功能：无

15机身尺寸：长480MM\*宽185MM\*高46MM

16毛重□2.75KG

LYANG音频处理器都有几路的。

上海嘉韵信息科技有限公司秉承诚信合作、服务至上的原则，为广大客户提供多家国内外品牌的音视频产品，远程视频会议产品及网络产品□LYANG一拖八无线鹅颈话筒BK-8738特性：含8只桌面话筒，八通道UHF无线系统，每通道40个频率可选；配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；采用先进红外线自动对频□IR□与自动选频□AFS□技术，设定和操作更简便□□LYANG音响，聆听好声音□□LYANG音响可以续保吗？上海LYANG音响好用吗

LYANG音箱能不能配合其他品牌处理器使用。上海LYANG音响好用吗

上海嘉韵信息致力于多功能厅，报告厅，智能会议室，酒店宴会厅，培训室，多媒体展厅等音视频解决方案□LYANG播放主机MP/8G/FM□带一路话筒输入，话筒信号优先及自动开启分区分区与与电源输出；一路线路输入，两路线路输出。可编8套程序，内存与U盘各4套，自动运行开启系统。消防短路检查，自动开启消防报警，带6路分区。本系统内置先进数字控制器，可对用户所有的广播曲目、外控设备等进行编程控制（按星期，按天循环）、定时、定点、定曲、达到无人值守自动播放功能。定时精确到秒，可选遥控款。上海LYANG音响好用吗